HOUSING FİLTRE SERİSİ · YIKANABİLİR FİLTRELER

Yıkanabilir Plastik Filtre Silifozlu 2 in 1

50 – 70 mikron polyester elek + silifoz (polifosfat) dolgu · Çift açık uç (DOE) · 5" / 10" / 20"

Yıkanabilir polyester elek kartuş ile silifoz (polifosfat) kristallerini tek gövdede birleştiren iki işlevli filtre. Elek, sudaki kum, tortu ve partikülleri 50 – 70 mikron hassasiyetle tutar; kartuşun içine yerleştirilen silifoz kristalleri ise su içinde yavaşça çözünerek kireç (Ca ve Mg iyonları) ve karbonatların yüzeylerde tutunmasını ve birikmesini azaltır.


Tek bir filtre kabında hem tortu filtrasyonu hem kireç önleme sağlar. Uç kapak çıkarılabilir; elek yıkanarak tekrar kullanılır, tükenen silifoz yenilenebilir.



FİLTRASYON HASSASİYETİ	SİLİFOZ MİKTARI (10")
50 – 70 µm	**650** g (± %10)
TAVSİYE EDİLEN DEBİ	ÇALIŞMA SICAKLIĞI
1.200 – 4.000 l/h	**4 – 45** °C

01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Nominal Boy	Silifoz* (g)	Tavsiye Edilen Debi (l/h)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
6-04-YF05S	5" Yıkanabilir Silifozlu 2 in 1	5"	325	1.200	125	70	30
6-04-YF10S	10" Yıkanabilir Silifozlu 2 in 1	10"	650	2.500	250	70	30
6-04-YF20S	20" Yıkanabilir Silifozlu 2 in 1	20"	1.300	4.000	505	70	30



A: Kartuş boyu · B: Dış çap · C: İç çap. Filtrasyon 50 – 70 µm. Bağlantı: çift açık uç (DOE), düz conta.
* Filtre içindeki silifoz miktarı ± %10 değişebilir.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Maksimum çalışma basıncı	8,6 bar (125 psi)
Çalışma sıcaklığı	4 – 45 °C (39 – 113 °F)
Maksimum su sertliği	50 °f (500 mg/l $CaCO_3$)
Elek bakım periyodu	Su kalitesine ve kullanıma göre
Silifoz kontrolü	Her yıkamada kontrol

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Filtre ortamı	Polyester elek
Dolgu	Silifoz (polifosfat) kristali
Gövde ve uç kapaklar	Polipropilen (PP)
Uç yapısı	Çift açık uç (DOE)
Contalar	Elastomer
Kullanım	Elek yıkanabilir, dolgu yenilenebilir

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- Tortu filtrasyonu ve kireç önleme tek kartuşta
- Silifoz kristalleri suda yavaş ve kontrollü çözünür
- Yıkanarak tekrar kullanılabilir polyester elek
- Çıkarılabilir uç kapak ile kolay silifoz yenileme
- Standart 5" / 10" / 20" filtre kaplarıyla uyumlu
- Ek filtre kabı gerektirmeden kireç koruması

05 UYGULAMA ALANLARI

- Konut ve ticari binalarda kullanım suyu ön filtrasyonu
- Kombi, şofben ve termosifon girişlerinde kireç önleme
- Çamaşır ve bulaşık makinesi girişlerinin korunması
- Tesisat, armatür ve rezistansların kireç birikimine karşı korunması
- Kuyu ve depo suyu hatları

06 BAKIM VE TEMİZLİK

01 Su girişini kapatın ve filtre kabındaki basıncı tahliye edin.

02 Filtre kabını açarak kartuşu çıkarın ve silifoz miktarını kontrol edin.

03 Kartuşu akan su altında, yumuşak bir fırça ile dıştan içe doğru temizleyin.

04 Silifoz azalmışsa uç kapağı açarak kristalleri tamamlayın ve kapağı yerine oturtun.

05 Kartuşu kaba takın, su girişini yavaşça açın ve sızdırmazlığı kontrol edin.

Yıkama sıklığı suyun kalitesine, kirlilik yüküne ve kullanıma göre belirlenir; debide belirgin düşüş görüldüğünde kartuşu yıkayın. Sıcak su hatlarında (45 °C üzeri) kullanmayın; filtreyi sıcak su cihazının soğuk su girişine takın. Temizlikte çözücü veya sert kimyasal kullanmayın. Elekte yırtılma veya gövdede deformasyon görülürse kartuşu değiştirin.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet
6-04-YF05S	375 × 375 × 520	100
6-04-YF10S	375 × 375 × 520	50
6-04-YF20S	375 × 375 × 520	25



Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye