HOUSING FİLTRE SERİSİ · YIKANABİLİR FİLTRELER

Yıkanabilir Plastik Filtre

50 – 70 mikron polyester elek · Çift açık uç (DOE) · 5" / 10" / 20" / 30" / 40"

Sabit su debisi ve çok düşük basınç kaybı sağlayan, 50 – 70 mikron filtrasyon hassasiyetine sahip yıkanabilir elek kartuş. Kartuşlar yapıştırıcı ve sızdırmazlık maddesi kullanılmadan üretilir; polyester elek, yapısal gövdenin kalıplanması sırasında gövdeye entegre edilir.


Yüksek dayanım ve uzun ömür için tasarlanan yapısal gövde, düzenli yıkama ile ilk günkü performansını korur. Tekrar kullanılabilir yapısı sayesinde tek kullanımlık kartuşlara göre ekonomik ve çevre dostu bir çözüm sunar.



FİLTRASYON HASSASİYETİ	TAVSİYE EDİLEN DEBİ
50 – 70 µm	**1.200 – 4.000** l/h
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	KULLANIM ÖMRÜ
4 – 45 °C	**24** aya kadar

01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Nominal Boy	Filtrasyon (µm)	Tavsiye Edilen Debi (l/h)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
6-04-YF05	5" Yıkanabilir Plastik Filtre	5"	50 – 70	1.200	125	70	30
6-04-YF10	10" Yıkanabilir Plastik Filtre	10"	50 – 70	2.500	250	70	30
6-04-YF20	20" Yıkanabilir Plastik Filtre	20"	50 – 70	4.000	505	70	30
6-04-YF30	30" Yıkanabilir Plastik Filtre	30"	50 – 70	5.500	760	70	30
6-04-YF40	40" Yıkanabilir Plastik Filtre	40"	50 – 70	7.000	1.015	70	30



A: Kartuş boyu · B: Dış çap · C: İç çap. Bağlantı tipi: çift açık uç (DOE), düz conta.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Maksimum çalışma basıncı	8,6 bar (125 psi)
Minimum çalışma basıncı	0,5 bar (7,25 psi)
Çalışma sıcaklığı	4 – 45 °C (39 – 113 °F)
Ortalama kullanım ömrü	24 aya kadar
Bakım periyodu	Su kalitesine ve kullanıma göre

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Filtre ortamı	Polyester elek
Gövde ve uç kapaklar	Polipropilen (PP)
Uç yapısı	Çift açık uç (DOE)
Contalar	Elastomer
Üretim	Yapıştırıcısız, sızdırmazlık maddesiz
İçme suyu uygunluğu	Toksik olmayan malzemeler
Kullanım	Yıkanabilir, tekrar kullanılabilir

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- Yıkanarak tekrar kullanılabilir; işletme maliyetini düşürür
- Sabit su debisi, çok düşük basınç kaybı
- Elek, gövdeye kalıplama sırasında entegre edilir
- Yapıştırıcı ve sızdırmazlık maddesi içermez
- Hafif ve darbeye dayanıklı polipropilen gövde
- Kolay temizlik, kısa bakım süresi

05 UYGULAMA ALANLARI

- Konut ve ticari binalarda şebeke suyu ön filtrasyonu
- Su arıtma sistemleri öncesi kum, tortu ve partikül tutma
- Kuyu ve depo suyu ön filtrasyonu
- Endüstriyel proses suyu hatları
- Tesisat, armatür ve cihazların partiküllere karşı korunması


06 BAKIM VE TEMİZLİK

01	Su girişini kapatın ve filtre kabındaki basıncı tahliye edin.
02	Filtre kabını açarak kartuşu çıkarın.
03	Kartuşu akan su altında, yumuşak bir fırça ile dıştan içe doğru temizleyin.
04	Contaları kontrol edin, kartuşu yerine takarak kabı kapatın.
05	Su girişini yavaşça açın ve sızdırmazlığı kontrol edin.


Yıkama sıklığı suyun kalitesine, kirlilik yüküne ve kullanıma göre belirlenir; debide belirgin düşüş görüldüğünde kartuşu yıkayın. Temizlikte çözücü, aşındırıcı veya sert kimyasal madde kullanmayın. Elekte yırtılma veya gövdede deformasyon görülmesi halinde kartuşu yenisiyle değiştirin.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı
6-04-YF05	375 × 375 × 500	50	8,15 kg
6-04-YF10	375 × 375 × 520	50	8,15 kg
6-04-YF20	375 × 375 × 520	25	9,15 kg
6-04-YF30	375 × 375 × 500	25	9,15 kg
6-04-YF40	375 × 375 × 500	25	10,15 kg



10" Yıkanabilir Plastik Filtre



20" Yıkanabilir Plastik Filtre

Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye